

OPZ -Wykaz mebli					
kod	Zdjęcie poglądowe	Rysunek poglądowy	Nazwa mebla	Opis mebla	Ilość (szt.)
1			Bench 2-osobowy - zestaw (biurko, korytko kablówkowe, listwa zasilająca, pachcorder, osłona na kablu dla każdego stanowiska pracy)	Podwójne stanowisko pracy o wymiarze gabarytowym 1400x1600x720-740mm • Stelaż stołu - konstrukcja metalowa. • Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50-55mm. • Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 40-50x20-25mm. • Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 40-50x20-25mm. Nogi powinny być montowane do ramy w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż biurka. • Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą detalu rozprężnego. • Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia. • Biurko musi posiadać regulację poziomu w zakresie +/-10mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. • Cała konstrukcja malowana proszkowo. • Biurko musi być wyposażone w szeroki kanał kablówkowy kratkowy. Kanał ma posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: szerokość 790-900 mm, głębokość w najszerszym miejscu 130-140 mm, wysokość 100-105 mm. • Na całej długości blatu musi być zamontowana klapka płytowa o szerokości 100 mm, z zamontowaną uszczelką zabezpieczającą przed kurzem. • Klapka ma gwarantować dostęp do kanału kablówkowego, który musi być umieszczony pod blatem biurka. • Pomiędzy blatami musi być zamontowana przegroda płytowa wysokości 340-350mm i długości 1400mm (opis znajduje się w pkt. 6.) • Blat wykonany z płyty o grubości 18-28mm (nie grubszej) wiórowej laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. • Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. • Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. • W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. • Każde stanowisko pracy powinno mieć zainstalowane dwa (2) przewody Ethernet (na każdą osobę), tzw. patchcorder, UTP, kat.6, zakończone wtyczkami RJ45 z każdej strony, powłoka zewnętrzna: PVC, kolor czarny. Podczas montażu biurek należy podpiąć patchcorder do floorboxa, schować je w maskownicy przewodów, zabezpieczyć przed wypadaniem oraz wyciągnąć je na blat roboczy dla każdego stanowiska pracy. Długość kabli ma być dostosowana do każdego stanowiska pracy. Kable mają być umieszczone w maskownicy ("skarpecie" lub peszlu). • Każde stanowisko pracy musi być wyposażone w poziomą listwę zasilającą wyposażoną w 8 gniazd typu E, podświetlany wyłącznik, oraz bezpiecznik zapewniający ochronę przed nadmiernym obciążeniem. Obudowa wykonana ma być z aluminium, długość przewodu zasilającego wynosi 1.8 - 3 m. - Cechy: Prąd: max. 250VAC, 16A, 3520W, 8 gniazd typu E, Wysokość 1U. • Kolorystyka: blat - dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy; nogi stołów - czarne.	5
2			Bench 4-osobowy - zestaw (biurko, korytko kablówkowe, listwa zasilająca, pachcorder, osłona na kablu dla każdego stanowiska pracy)	Czterooosobowe stanowisko pracy o wymiarze gabarytowym 2800x1600x720-740mm • Stelaż stołu - konstrukcja metalowa. • Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50-55mm. • Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 40-50x20-25mm. • Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 40-50x20-25mm. Nogi powinny być montowane do ramy w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż biurka. • Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą detalu rozprężnego. • Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia. • Biurko musi posiadać regulację poziomu w zakresie +/-10mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. • Cała konstrukcja malowana proszkowo. • Biurko musi być wyposażone w szeroki kanał kablówkowy kratkowy. Kanał ma posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: szerokość 790-900 mm, głębokość w najszerszym miejscu 130-140 mm, wysokość 100-105 mm. • Na całej długości blatu musi być zamontowana klapka płytowa o szerokości 100 mm, z zamontowaną uszczelką zabezpieczającą przed kurzem. • Klapka ma gwarantować dostęp do kanału kablówkowego, który musi być umieszczony pod blatem biurka. • Pomiędzy blatami musi być zamontowana przegroda płytowa wysokości 340-350mm i długości 1400mm (opis znajduje się w pkt. 6.) • Blat wykonany z płyty o grubości 18-28mm (nie grubszej) wiórowej laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. • Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. • Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. • W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. • Każde stanowisko pracy powinno mieć zainstalowane dwa (2) przewody Ethernet (na każdą osobę), tzw. patchcorder, UTP, kat.6, zakończone wtyczkami RJ45 z każdej strony, powłoka zewnętrzna: PVC, kolor czarny. Podczas montażu biurek należy podpiąć patchcorder do floorboxa, schować je w maskownicy przewodów, zabezpieczyć przed wypadaniem oraz wyciągnąć je na blat roboczy dla każdego stanowiska pracy. Długość kabli ma być dostosowana do każdego stanowiska pracy. Kable mają być umieszczone w maskownicy ("skarpecie" lub peszlu). • Każde stanowisko pracy musi być wyposażone w poziomą listwę zasilającą wyposażoną w 8 gniazd typu E, podświetlany wyłącznik, oraz bezpiecznik zapewniający ochronę przed nadmiernym obciążeniem. Obudowa wykonana ma być z aluminium, długość przewodu zasilającego wynosi 1.8 - 3 m. - Cechy: Prąd: max. 250VAC, 16A, 3520W, 8 gniazd typu E, Wysokość 1U. • Kolorystyka: blat - dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy; nogi stołów - czarne.	10
3			Bench 6-osobowy - zestaw (biurko, korytko kablówkowe, listwa zasilająca, pachcorder, osłona na kablu dla każdego stanowiska pracy)	Sześciuosobowe stanowisko pracy o wymiarze gabarytowym 4200x1600x720-740mm • Stelaż stołu - konstrukcja metalowa. • Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50-55mm. • Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 40-50x20-25mm. • Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 40-50x20-25mm. Nogi powinny być montowane do ramy w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż biurka. • Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą detalu rozprężnego. • Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia. • Biurko musi posiadać regulację poziomu w zakresie +/-10mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. • Cała konstrukcja malowana proszkowo. • Biurko musi być wyposażone w szeroki kanał kablówkowy kratkowy. Kanał ma posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: szerokość 790-900 mm, głębokość w najszerszym miejscu 130-140 mm, wysokość 100-105 mm. • Na całej długości blatu musi być zamontowana klapka płytowa o szerokości 100 mm, z zamontowaną uszczelką zabezpieczającą przed kurzem. • Klapka ma gwarantować dostęp do kanału kablówkowego, który musi być umieszczony pod blatem biurka. • Pomiędzy blatami musi być zamontowana przegroda płytowa wysokości 340-350mm i długości 1400mm (opis znajduje się w pkt. 6.) • Blat wykonany z płyty o grubości 18-28mm (nie grubszej) wiórowej laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. • Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. • Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. • W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. • Każde stanowisko pracy powinno mieć zainstalowane dwa (2) przewody Ethernet (na każdą osobę), tzw. patchcorder, UTP, kat.6, zakończone wtyczkami RJ45 z każdej strony, powłoka zewnętrzna: PVC, kolor czarny. Podczas montażu biurek należy podpiąć patchcorder do floorboxa, schować je w maskownicy przewodów, zabezpieczyć przed wypadaniem oraz wyciągnąć je na blat roboczy dla każdego stanowiska pracy. Długość kabli ma być dostosowana do każdego stanowiska pracy. Kable mają być umieszczone w maskownicy ("skarpecie" lub peszlu). • Każde stanowisko pracy musi być wyposażone w poziomą listwę zasilającą wyposażoną w 8 gniazd typu E, podświetlany wyłącznik, oraz bezpiecznik zapewniający ochronę przed nadmiernym obciążeniem. Obudowa wykonana ma być z aluminium, długość przewodu zasilającego wynosi 1.8 - 3 m. - Cechy: Prąd: max. 250VAC, 16A, 3520W, 8 gniazd typu E, Wysokość 1U. • Kolorystyka: blat - dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy; nogi stołów - czarne.	15
4			Bench 8-osobowy - zestaw (biurko, korytko kablówkowe, listwa zasilająca, pachcorder, osłona na kablu dla każdego stanowiska pracy)	Ośmioosobowe stanowisko pracy o wymiarze gabarytowym 5600x1600x720-740mm • Stelaż stołu - konstrukcja metalowa. • Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50-55mm. • Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 40-50x20-25mm. • Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 40-50x20-25mm. Nogi powinny być montowane do ramy w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż biurka. • Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą detalu rozprężnego. • Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia. • Biurko musi posiadać regulację poziomu w zakresie +/-10mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. • Cała konstrukcja malowana proszkowo. • Biurko musi być wyposażone w szeroki kanał kablówkowy kratkowy. Kanał ma posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: szerokość 790-900 mm, głębokość w najszerszym miejscu 130-140 mm, wysokość 100-105 mm. • Na całej długości blatu musi być zamontowana klapka płytowa o szerokości 100 mm, z zamontowaną uszczelką zabezpieczającą przed kurzem. • Klapka ma gwarantować dostęp do kanału kablówkowego, który musi być umieszczony pod blatem biurka. • Pomiędzy blatami musi być zamontowana przegroda płytowa wysokości 340-350mm i długości 1400mm (opis znajduje się w pkt. 6.) • Blat wykonany z płyty o grubości 18-28mm (nie grubszej) wiórowej laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. • Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. • Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. • W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. • Każde stanowisko pracy powinno mieć zainstalowane dwa (2) przewody Ethernet (na każdą osobę), tzw. patchcorder, UTP, kat.6, zakończone wtyczkami RJ45 z każdej strony, powłoka zewnętrzna: PVC, kolor czarny. Podczas montażu biurek należy podpiąć patchcorder do floorboxa, schować je w maskownicy przewodów, zabezpieczyć przed wypadaniem oraz wyciągnąć je na blat roboczy dla każdego stanowiska pracy. Długość kabli ma być dostosowana do każdego stanowiska pracy. Kable mają być umieszczone w maskownicy ("skarpecie" lub peszlu). • Każde stanowisko pracy musi być wyposażone w poziomą listwę zasilającą wyposażoną w 8 gniazd typu E, podświetlany wyłącznik, oraz bezpiecznik zapewniający ochronę przed nadmiernym obciążeniem. Obudowa wykonana ma być z aluminium, długość przewodu zasilającego wynosi 1.8 - 3 m. - Cechy: Prąd: max. 250VAC, 16A, 3520W, 8 gniazd typu E, Wysokość 1U. • Kolorystyka: blat - dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy; nogi stołów - czarne.	2


Be

23

OPZ -Wykaz mebli					
kod	Zdjecie pogladowe	Rysunek pogladowy	Nazwa mebla		
11			Nadstawka na szafę aktową 1	Opis mebla Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 380-400 mm, wysokość 700-740 mm • Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 8-18 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wierzchu. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skrócone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. Kolor: Inox satyna. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę. • Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki dla zamka w szafie. • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 . • Atest higieniczny na płytę, z której wykonana jest szafa. • Kolorystyka: dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	ilość (szt.) 52
12			Nadstawka na szafę aktową 2	Opis mebla Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 100 mm, głębokość 380-400 mm, wysokość 700-740 mm • Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 8-18 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wierzchu. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skrócone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. Kolor: Inox satyna. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę. • Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki dla zamka w szafie. • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 . • Atest higieniczny na płytę, z której wykonana jest szafa. • Kolorystyka: dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	1
13			Nadstawka na szafę aktową 3	Opis mebla Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 120 mm, głębokość 380-400 mm, wysokość 700-740 mm • Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 8-18 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wierzchu. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skrócone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. Kolor: Inox satyna. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki dla zamka w szafie. • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 . • Atest higieniczny na płytę, z której wykonana jest szafa. • Kolorystyka: dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	1
14			Szafa aktowa narożna	Opis mebla Szafa aktowa narożna z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 380-400 mm, wysokość 1890-2000 mm • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 8-18mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wierzchu. Top i korpus mają być ze sobą skrócone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. • Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. • Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Kolor: Inox satyna. • Zamek baszkiłowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15 mm. • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 . • Atest higieniczny na płytę, z której wykonana jest szafa. • Kolorystyka: dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	3
15			Nadstawka na szafę aktową narożną	Opis mebla Nadstawka na narożną szafę aktową z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 380-400 mm, wysokość 700-740 mm • Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 8-18 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wierzchu. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skrócone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. Kolor: Inox satyna. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę. • Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki dla zamka w szafie. • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 . • Atest higieniczny na płytę, z której wykonana jest szafa. • Kolorystyka: dąb Windsor/dąb Królewski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	1
16			Szafa metalowa aktowa	Opis mebla Szafa metalowa aktowa Szafa wykonana ze stali o grubości 0,5-0,6 mm, malowana proszkowo: korpus w kolorze grafitowym/szarym, drzwi w kolorze białym. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy. Wewnątrz cztery, metalowe półki o maksymalnym udźwigu 40-50 kg każda, z możliwością ich regulacji co ok. 25 mm. Dwuskrzydłowe, szeroko otwierane drzwi, ryglowanie w trzech punktach, zamek zabezpieczający z co najmniej dwoma kompletami kluczy. Wymiary zewnętrzne szafy: Szerokość: 900 mm Wysokość: 1900-2000 mm Głębokość: 400 mm	2


Handwritten signature or mark.

1

OPZ -Wykaz mebli					
kod	Zdjęcie poglądowe	Rysunek poglądowy	Nazwa mebla	Opis mebla	ilość (szt.)
22			Szafki niskie gabinetowe	Szafa niska gabinetowa o wymiarze szer.800, gł.420, h.1300-1400mm. • Szafka niska wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm, płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. • Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. • Ze względów estetycznych wymaga się aby ustojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. • Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. • Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. • Szafa musi być dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. • Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. • W drzwicach płytowych zamontowana gałka uchwytyowa w której zmontowany jest cylinder zamka. • Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. • Wypożażenie to dwie półki płytowe o grubości min. 18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. • Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baszkwillowy - blokujący drzwi witrny w 3 punktach. • Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany - gdy klucz zostanie zgubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. • Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. • Szafa ustawiona na cokole metalowym wykonanym z czterech nóżek metalowych okrągłych, w kolorze czarnym. • Każda stopka cokołu wyposażona w metalowy talerzyk, który wychodzi poza obrys nóżki. • Talerzyk w kolorze czarnym. • Kolorystyka: orzech Marino.	11
23			Fotel gabinetowy 1	Fotel obrotowy gabinetowy 1 • Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, siatkowym oparciem i skórzanym siedziskiem, o wymiarach: - szerokość siedziska 480-520 mm, - szerokość oparcia 440-500 mm, - wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm, - wysokość całkowita liczona do krawca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 435mm –min.990 mm. • Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-700 mm. • Siedzisko tapicerowane skórą naturalną, barwioną. • Siatkowe oparcie z pokrowcem znajdującym się od frontu (pokrowiec ma od frontu zakrywać całe oparcie) – z tyłu widoczna siatka. • Mechanizm regulacji podparcia lędźwi w 2 płaszczyznach. • Łącznik oparcia i siedziska zakryty częścią oparcia „podwinlętą” pod siedzisko. • Szkielet siedziska wykonany ze sklejki grubości 10-12 mm. • Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. • Korpus podłokietnika – metalowy, z nakładkami z PU. • Podłokietniki 3D z regulacją: „góra – dół”, wymagana regulacja w zakresie min. 80mm; ruch nakładki na boki w zakresie min. +/-25 stopni; ruch nakładki „przód-tył” w zakresie min 40 mm, w kolorze czarnym. • Podstawę pięcioramienną, w kolorze czarnym. • Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany. • Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - odchylanie się siedziska min. 10 stopni, wraz z oparciem min. 20 stopni, - możliwość dodatkowego pochylenia siedziska do przodu o min. 5 stopni, - możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach, - regulację głębokości siedziska w zakresie min. 60 mm, - regulację siły oporu oparcia, - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. • Kółka fi min. 60 mm do twardych powierzchni. • Certyfikat/atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022. • Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973). • Kolor: czarny.	6
24			stół okrągły gabinetowy 1	Stół okrągły, gabinetowy o wymiarach: blat o średnicy fi 800 mm, wysokość 720-740 mm • Błat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500-600 mm, malowanej proszkowo. Kolor czarny. • Kolumna powinna posiadać średnicę mieszczącą się w zakresie 65-75 mm. Noga ma być montowana do blatu za pośrednictwem tarczy. • Podstawa talerzowa o stałej grubości min. 10mm, ma być wyposażona w min. 6 stopiek. • Kolorystyka: Orzech Marino	3
25			Fotel gabinetowy 2	Fotel na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami • Fotel, o wymiarach mieszczących się w przedziałach: - szerokość całkowita: 620-640 mm, - głębokość całkowita: 560-580 mm, - wysokość całkowita liczona do krawca oparcia 770-800 mm, - wysokość siedziska 470-500 mm, - głębokość siedziska: 440-460 mm, - szerokość siedziska: 480-510 mm, - szerokość i głębokość rozstawu nóg w najszerszym miejscu: 490-520 mm. • Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowane. • Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie płyty wiórowej grubości 18-25 mm. • Oparcie i podłokietniki mają być wykonane na bazie sklejki grubości min. 10 mm. • Siedzisko i oparcie obłożone pianką i tapicerowane. • Podstawę mają stanowić 4 nogi, wychodzące ze środka siedziska i rozszerzające się na boki w kierunku podłoża. • Nogi wykonane z rury stalowej średnicy min. 20 mm. • Podstawa ma być malowana proszkowo. Kolor czarny. • Podstawa wyposażona w stopki tworzywowe. • Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - skład: 95% wełna, 5% poliamid, - gramatura: min. 400 g/m2, - ścieralność : min. 100 000 cykli Martindale, - niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2. • Fotel powinien posiadać atest/certyfikat: wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, EN 1728, FN 1022, EN 15373-2. • Kolorystyka: grafit/szary. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	12
26			Sofa gabinetowa dwuosobowa	Sofa dwuosobowa tapicerowana • Wymiary: - całkowita wysokość: 830-950mm, - całkowita szerokość:1400-1600mm, - wysokość siedziska: 420-440mm, - szerokość siedziska: 1100-1300mm, - głębokość siedziska: 550-580mm, - wysokość oparcia: 410-440mm. • Sofa dwuosobowa na czterech nogach z podłokietnikami, wolnostojąca. • Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie. • Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profili o min. wymiarze 40x30x2,0mm. • Siedzisko: szkielet z kombinacji litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska powinna być oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęst. Min.40kg/m3. • Oparcie i podłokietniki: szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej obłożony formatkami gąbki o gęst.min.40kg/m3. • Nogi połączone z rurą stalową muszą być wykonane z litego drewna. Nogi o przekroju okrągłym, czarne. • Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 100 000 cykli Martindale, - trudnozapałność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, - skład: 95% Wełna , 5% Poliamid, - gramatura: 400 g/m2 • Kolorystyka: grafitowy/szary/granat. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	3

[illegible]


OPZ -Wykaz mebli

kod	Zdjecie pogladowe	Rysunek pogladowy	Nazwa mebla	Opis mebla	ilość (szt.)
33			Krzesła Pracownicze 2	Krzesło obrotowe z słatkowym oparciem i podłokietnikami • Wymiary krzesła: - szerokość oparcia: 430-450 mm, - szerokość siedziska: 450-470 mm, - głębokość siedziska: 400-460 mm z regulacją głębokości w zakresie min 50 mm, - wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm, - wysokość całkowita, liczona do krawca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970-990 mm, - średnica podstawy: 680-700 mm. • Fotel obrotowy na kółkach. • Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, aluminiowa, w kolorze czarnym. • Twarde kółka jezdne fi 65-70 mm do powierzchni miękkich. • Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. • Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - odchylenie się oparcia min. 30 stopni, wraz z śledziskiem min. 10 stopni, - możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach, - szybkie dostosowanie siły oporu oparcia za pomocą pokrętki umieszczonego po prawej iu lewej stronie siedziska, - regulacja głębokości siedziska w zakresie 60mm, - zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady oparcia, - regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, • Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 70 kg/m3. • Pianka siedziska krzesła wykonana w technologii pianek trudnopalnych. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzesel z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, ścieralność: min. 160 000 cykli Martindale. • Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie 100% poliestr Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 300g/m2, trudnopalność PN-EN 1021-1 (papieros, zapalka), o klasie ścieralności >150 000 cykli EN ISO 12947-2. • Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na której rozciągnięta jest transparentna siatka w kolorze czarnym, zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. • Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, w kolorze czarnym. • Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Wymagany certyfikat zgodność produktu z normą EN 1335-1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość). • Szkielet siedziska wykonany z min. siedmiowarstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10 mm. • Siedzisko z pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) o grubości min. 50 mm.	3
34			Sofa dwuosobowa 1	Sofa dwuosobowa na czterech nogach z podłokietnikami, wolnostojąca. • Wymiary: - całkowita wysokość: 830-850mm, - całkowita szerokość:1400-1600mm, - wysokość siedziska: 420-440mm, - szerokość siedziska: 1100-1300mm, - głębokość siedziska: 550-580mm, - wysokość oparcia: 410-440mm. • Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie. • Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profilu o min. wymiarze 40x30x2.0mm. • Siedzisko: szkielet z kombinacji litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska powinna być oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęst. Min.40kg/m3. • Oparcie i podłokietniki: szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej obłożony formatkami gąbki o gęst.min.40kg/m3. • Nogi połączone z rurą stalową muszą być wykonane z litego drewna. Nogi o przekroju okrągłym w kolorze czarnym. • Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 100 000 cykli Martindale, - trudnopalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, - skład: 95% Wełna , 5% Poliamid, - gramatura: 400 g/m2 • Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	1
35			Sofa jednoosobowa	Sofa narożna na 4 nogach, wolnostojąca. • Sofa o wymiarach zawartych w przedziałach: - całkowita wysokość: 830-850mm, - całkowita szerokość i głębokość: 730-770 mm, - Wysokość siedziska: 420-440mm, - Wysokość oparcia: 410-440mm. • Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie. • Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profilu o min. wymiarze 40x30x2.0mm. • Siedzisko: szkielet z kombinacji litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska powinna być oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęst. Min.40kg/m3. • Oparcie: szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej obłożony formatkami gąbki o gęst.min.40kg/m3. • Nogi połączone z rurą stalową muszą być wykonane z litego drewna bukowego lub dębowego. Nogi o przekroju okrągłym. • Wymagana możliwość tapicerowania siedziska i oparcia w innym kolorze z tego samego rodzaju tkaniny. • Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 100 000 cykli Martindale, - trudnopalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, - skład: 95% Wełna , 5% Poliamid, - gramatura: 400 g/m2. • Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.	1
36			Stolik 3	• Stolik o wymiarze 500x560 mm • Baza czarna lakierowana proszkowo w kolorze czarnym • Biał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Kolor: Orzech Marino.	1

Handwritten signature

OPZ -Wykaz mebli				
kod	Zdjecie pogladowe	Rysunek pogladowy	Nazwa mebla	Opis mebla
41			Stolik prostokątny 4	Stolik o wymiarze 600x600x720-740 - Stolik blat laminowany, stelaż konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym. - Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm. - Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm. - Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. - Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. - Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. - Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą detalu rozprężnego. - Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia. - Blat, półka wykonane z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. - Wszystkie krawędzie blatu i półki zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. - W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. - Na wysokości 250-300 mm od dołu montowana półka, wykonana w technologii analogicznej do blatu stołu. - Kolorystyka: Dąb królewski/Dąb Windsor - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
42			Stolik okrągły 5	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 600 mm, wysokość 720-740 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500-600 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny. - Kolumna powinna posiadać średnicę mieszczącą się w zakresie 65-75 mm. Noga ma być montowana do blatu za pośrednictwem tarczy. - Podstawa talerzowa o stałej grubości min. 10mm, ma być wyposażona w min. 6 stopek. - Kolorystyka: kolor dąb Windsor/dąb Królewski. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
43			Stolik okrągły 6	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 1000 mm, wysokość 720-740 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500-600 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny. - Kolumna powinna posiadać średnicę mieszczącą się w zakresie 65-75 mm. Noga ma być montowana do blatu za pośrednictwem tarczy. - Podstawa talerzowa o stałej grubości min. 10mm, ma być wyposażona w min. 6 stopek. - Kolorystyka: kolor dąb Windsor/dąb Królewski. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
44			Niski stolik okrągły 7	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 600 mm, wysokość 380-500 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500-600 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny. - Kolumna powinna posiadać średnicę mieszczącą się w zakresie 65-75 mm. Noga ma być montowana do blatu za pośrednictwem tarczy. - Podstawa talerzowa o stałej grubości min. 10mm, ma być wyposażona w min. 6 stopek. - Kolorystyka: kolor dąb Windsor/dąb Królewski. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
45			Stół wysoki	Wymiary: 1700 mm szerokość, 600 mm głębokość, 1100 mm wysokość. - Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 50-56 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze płyty. - Podstawa: Stelaż stołu ma być złożony z 2 mostów połączonych belkami metalowymi - biegnącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. - Na most składać się mają 2 nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwrócone litery "U". - Przekrój nogi ma mieścić się w zakresie 30x70 – 30x90mm, przekrój belki ma mieścić się w zakresie 30x40 - 30x50 - mm. - Stelaż ma być wyposażony w metalowe stopki, min. fi 40 mm, umożliwiające poziomowanie blatu w zakresie min. + 1,5 cm. - Pomiędzy blatem a mostem, mają być zamontowane 2 dystanse, umożliwiające osiągnięcie ok. 1cm prześwitu między blatem a mostem. - Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny. - Stoły po zestawieniu ze sobą mają nie mieć przerwy między blatami. - Wymagane dokumenty: - atest lub certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe meble). - Kolorystyka: kolor dąb Windsor/dąb Królewski. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
46			Krzesło do kuchni 1	Krzesło na czterech nogach - Krzesło o wymiarach: - wysokość 750-760 mm, - szerokość 580-600 mm, - głębokość 555-600 mm, - wysokość siedziska 460 mm. - Krzesło na drewnianej bazie, pomalowanej na kolor czarny. - Siedzisko wykonane z technopolimeru. - Siedzisko w kształcie kubelka. - Kolorystyka: 2szt w kolorze czerwonym, 2 szt. w kolorze grafitowym, 4 szt. w kolorze jasnoszarym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
47			Fotel do kuchni 1	Fotel na 4 drewnianych nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami - Fotel o wymiarach: - szerokość całkowita łącznie z podłokietnikami: 640-680 mm, - głębokość całkowita: 570-590 mm, - całkowita wysokość: 840-860 mm, - wysokość siedziska: 460-480 mm. - Siedzisko i oparcie w formie kubelka ze zintegrowanymi podłokietnikami – kubelek wykonany z polipropylenu i pianki wylewanej w formie jednolitego odlewu. - Siedzisko, oparcie i podłokietniki w całości tapicerowane. - Podstawę wykonaną ze stalowej rury o średnicy min. 18 mm i grubości ścianki min. 2mm, malowanej proszkowo na kolor czarny oraz 4 nóg wykonanych z litego drewna w kolorze czarnym. - Stopki polipropylenowe do miękkich lub twardych powierzchni. - Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala, - niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 - skład: 95% wełna, 5% poliamid - gramatura: min. 400 g/m2 - Kolorystyka: jasnoszary. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
48			Stołek barowy z niskim oparciem	Stołek barowy z niskim oparciem - Stelaż wykonany z drewna. - Metalowy podnózek. - Siedzisko i oparcie wykonane z jednego elementu - sklejki profilowej gięto-klejonej o grubości 8-10 mm. - Stołek o wymiarach: - wysokość całkowita: 870-890 mm, - wysokość siedziska: 740-760 mm, - szerokość całkowita: 520-540 mm, - szerokość siedziska: 360-390 mm, - głębokość całkowita: 520-540 mm, - głębokość siedziska: 390-410 mm. - Front i tył kubelka ma być pokryty laminatem – na krawędziach ma być widoczna sklejka (krawędzie mają być zabezpieczone np. woskiem). - Podstawę w kształcie płozy, wykonaną z chromowanej rury o średnicy min. 18 mm. - Wszystkie łączenia estetyczne. - Połączenie miski siedziska z ramą ma być niewidoczne. - Nogi wyposażone w stopki tworzywowe przeznaczone do twardych powierzchni. - Wytrzymałościowy zgodnie z EN 13761, EN 1728, EN 1022. - higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się atestów na same składowe krzesła). - Kolorystyka: czarny.
49			Stołek barowy bez oparcia	Stołek barowy bez oparcia - Stelaż wykonany z drewna. - Metalowy podnózek. - Siedzisko okrągłe. - Wysokość siedziska 780 mm. - Emaliowany. - Kolorystyka: czarny.
				ilość (szt.)
				4
				1
				2
				2
				1
				10
				4
				6
				5



1					Sofa dwuosobowa 2	Sofa dwuosobowa na czterech nogach z podłokietnikami, wznoszącą. • Sofa o wymiarach: - całkowita wysokość: 830-850mm, całkowita szerokość: 1400-2000mm, - wysokość siedziska: 420-440mm, wysokość oparcia: 410-440mm, - szerokość siedziska: 1100-1300mm, głębokość siedziska: 550-580mm. • Odstroenie tapicerowane siedzisko i oparcie. • Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profilu o min. wymiarze 40x30x2,0mm. • Siedzisko: składet z kombinacji lekkiego drewna i składek. Poduszka siedziska powinna być oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gębk. • Sofa tapicerowana tkaniną o paramearach nie gorszych niż: - ścieralność: 100 000 cykli Martindale, - trudnospalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2, RS 7176 low hazard, - skład: 95% Wehna, 5% Poliamid, - gramatura: 400 g/m². • Kolorytka: złamany granat. Odcień do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy w oparciu o próbki przedstawione przez Wykonawcę.
2					Pufa	Pufa (worki) w kształcie owalnym. • Pufa o wymiarach pokrowca: 750*750x1300-1500 mm. • Wkład: granuliat polioester. • Pokrycie: 100% polioester. • Waga: max. 7 kg. • Pokrowiec składany, umożliwiający pranie w prale. • Kwadratowa podstawa zapewniająca stabilność. • Kolorytka: 1 x zielona, 1 x fiolet. Odcień do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy w oparciu o próbki przedstawione przez Wykonawcę.
1					Stolik niski 8	• Białe wykonane z meblami o grubości 18 mm. • Stelaż drewniany wykonany z drewna litego z możliwością barwienia. • Kolorytka: dąb Windsor/ dąb kręski - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
1					Sofa dwuosobowa 3	• Rama - piony wykonane z pręta o przekroju okrągłym fi 14mm ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym. • Elementy konstrukcyjne - składek, płyta wirowana, płyta pilśniowa i tarcza sosnowa/bukowa. • Na siedzisku pasy tapicerskie i pianka poliuretanova o różnej gęstości/odporności. • Szerokość 1400mm. • Głębokość 830-850mm. • Wysokość 650-670mm. • Głębokość siedziska 540-560mm. • Wysokość siedziska 400-460mm. • Sofa tapicerowana tkaniną o składzie 100% polioester, gramatura 510g/m², trudnospalność PN- EN 1021-1, 2: (papieros, zapalnik), o klasie ścieralności >75 000 cykli Martindalea. • Kolorytka: ciemny granat/szary/grafi - kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.
1					Stolik niski 9	• Wymiary: 1000x600 mm. • Białe płyta MDF pokryta okleiną naturalną. Grubość płyty MDF na blacie 25 mm, na bokach oraz dolnej płacie pod blatem. • Piony wykonane z pręta ze stali nierdzewnej, kolor czarny. • Kolorytka: Orzech Martino.
1					Szafa ubraniowa 2	• Szafa ubraniowa z drzwiami pionowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 2500-2600 mm, wysokość 600 mm, głębokość 2000-2200 mm • Szafa powinna być wykonana z płyty wirowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS obrzane pod kolor płyty. • Korpus, front, półka i wieniec dolny, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców, zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12 mm. Płecy muszą być wpuszczane w nierzutowane rowki na bokach i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skrajone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 321mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 340-370 mm, półka oklejona z każdej strony. • Szafa ma być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, montowany pod półką. • Szafa ma być wyposażona w 3-4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Każde drzwi wyposażone w listwę przyszykującą. • Zamek baszkielowy, mł, dwupunktowy z dwoma klucami łamnymi • Szafa na cokołe wysokości 50-60 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. • Certyfikacja/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2. • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linie meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe meble). • Kolorytka: Orzech Martino.

Mieble pracownicze	100%
Mieble sfera zarzadu	100%
Salie konferencyjne	100%
Audki telefoniczne	100%
Punkty druku	100%
Kuchnie	100%
Pokoj odpoczynkowy	100%
Recepcja	100%

Legend