



Warszawa, dnia 30. 10.2018 r.

Znak sprawy: BOK/25-109/2018

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę z montażem mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 50 w Warszawie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści "ustawą Pzp", przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ, treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Proszę jeszcze o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza poniższe odstępstwa od specyfikacji:

Poz. 17 Krzesło pracownicze

Krzesło pracownicze obrotowe z siatkowym oparciem i podłokietnikami

• Wymiary krzesła:

- Szerokość oparcia: 430-450 mm,
- Szerokość siedziska: 450-470 mm,
- Głębokość siedziska: 400-460 mm z regulacją głębokości w zakresie min 50 mm,
- Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm,
- Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970-990 mm,
- Średnica podstawy: 680-700 mm.
- Fotel obrotowy na kółkach.
- Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, grafitowa.
- Twarde kółka jezdne fi 65-70 mm do powierzchni miękkich, grafitowe.
- Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.
- Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
 - odchylenie się oparcia min. 30 stopni, wraz z siedziskiem min. 10 stopni,
 - możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach,
 - szybkie dostosowanie siły oporu oparcia za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej lub lewej





stronie siedziska,

- regulacja głębokości siedziska w zakresie 60 mm,
- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady oparcia,
- regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm, - **czy dopuszcza brak tej regulacji? Zamawiający dopuszcza brak regulacji.**
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 70 kg/m³.
- Pianka siedziska krzesła wykonana w technologii pianek trudnopalnych. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
- Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 300g/m², trudnopalność PN-EN 1021-1 (papieros, zapalnik), o klasie ścieralności >150 000 cykli EN ISO 12947-2.
- Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym na której rozciągnięta jest transparentna siatka w kolorze grafitowym, zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy.
- Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, w kolorze grafitowym.
- Wymagany certyfikat zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiar, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość).
- Szkielet siedziska wykonany z min. siedmiowarstwowej sklejki o grubości min. 10 mm.
- Siedzisko z pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) o grubości min. 50 mm.

Poz. 39 Krzesło konferencyjne

- Wymiary fotela:
 - wysokość całkowita – 870-890 mm, - **czy zamawiający dopuszcza wys. 835 mm? Zamawiający dopuszcza podany parametr.**
 - wysokość montażu siedziska – 475-485 mm, **czy zamawiający dopuszcza wys. 445 – 465 mm? Zamawiający dopuszcza podany parametr.**
 - wysokość oparcia – 420-440 mm, **czy zamawiający dopuszcza wys. 390 mm? Zamawiający dopuszcza podany parametr.**
 - szerokość całkowita – 550-560 mm, **czy zamawiający dopuszcza szer. 600 mm? Zamawiający dopuszcza podany parametr.**
 - głębokość siedziska – 420-460 mm





- Baza czteroramienna, rura metalowa w kolorze czarnym.
- Stelaż - rura metalowa o przekroju fi 21-22 mm w kolorze czarnym (lakierowany proszkowo).
- Podłokietnik - integralny element stelaża (czarny) . Nakładka polipropylenowa w kolorze czarnym.
- Kółka do powierzchni miękkich, wyposażone w hamulec. – **czy zamawiający dopuszcza kółka bez hamulca? Zamawiający dopuszcza kółka bez hamulca.**
- Siedzisko - sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m³. – **czy zamawiający dopuszcza w siedzisku konstrukcje ze wzmocnionego tworzywa sztucznego? Zamawiający dopuszcza konstrukcje ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.**
- Oparcie - sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m³. – **czy zamawiający dopuszcza w oparciu konstrukcje ze wzmocnionego tworzywa sztucznego? Zamawiający dopuszcza konstrukcje ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.**
- Możliwość sztaplowania – min. 3 szt.
- Kolorystyka: tapicerka w kolorze zgaszonego błękitu. Odcień do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy w oparciu o próbniki przedstawione przez Wykonawcę.

Poz.46 Krzesło na czterech nogach

- Krzesło o wymiarach:
 - wysokość 750-760 mm,
 - szerokość 580-600 mm,
 - głębokość 555-600 mm,
 - wysokość siedziska 460 mm.
- Krzesło na drewnianej bazie, pomalowanej na kolor czarny.
- Siedzisko wykonane z technopolimeru.
- Siedzisko w kształcie kubelka.
- Kolorystyka: 2szt w kolorze czerwonym, 2 szt. w kolorze grafitowym, 4 szt. w kolorze jasnoszarym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy. – krzesło występuje wyłącznie w dwóch wersjach kolorystycznych – **czy zamawiający dopuszcza kolor biały oraz piaskowy? Zamawiający nie dopuszcza proponowanych kolorów.**

Poz. 47 Fotel na 4 drewnianych nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami

- Fotel o wymiarach:
 - szerokość całkowita łącznie z podłokietnikami: 640-680 mm,
 - głębokość całkowita: 570-590 mm,
 - całkowita wysokość: 840-860 mm,
 - wysokość siedziska: 460-480 mm.





- Siedzisko i oparcie w formie kubełka ze zintegrowanymi podłokietnikami – kubełek wykonany z polipropylenu i pianki wylewanej w formie jednolitego odlewu. – **czy zamawiający dopuszcza stelaż metalowy?**
Odp. Zamawiający dopuszcza stelaż metalowy.
- Siedzisko, oparcie i podłokietniki w całości tapicerowane.
- Podstawę wykonaną ze stalowej rury o średnicy min. 18 mm i grubości ścianki min. 2mm, malowanej proszkowo na kolor czarny oraz 4 nóg wykonanych z litego drewna w kolorze czarnym.
- Stopki polipropylenowe do miękkich lub twardych powierzchni.
- Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
 - ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala,
 - niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
 - skład: 95% wełna, 5% poliamid
 - gramatura: min. 400 g/m²
- Kolorystyka: jasnoszary. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.

Pytanie 2

W pozycji **Krzesło Pracownicze 1** oraz **Krzesło Pracownicze 2** Zamawiający wymaga regulacji wysokości siedziska. Czy zamiast tego Zamawiający uzna krzesło spełniające wszystkie opisane wymagania (w tym certyfikację), które zamiast regulacji wysokości siedziska będzie posiadać regulację góra-dół ergonomicznego podparcia lędźwiowego? **Odp. Zamawiający dopuszcza podany wariant.**

Czy w pozycji **Sofa dwuosobowa 2** Zamawiający uzna sofę o całkowitej wysokości 740mm oraz wysokości oparcia 310mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania OPZ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza podane parametry.**

Czy w pozycji **Fotel do kuchni 1** Zamawiający dopuści fotel o szerokości 610mm spełniający wszystkie pozostałe wymagania OPZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza podane parametry.**

Czy w pozycji **Sofa dwuosobowa 3** Zamawiający uzna sofę na płozach o szerokości 1230mm, głębokości całkowitej 680mm, wysokości całkowitej 710mm, głębokości siedziska 480mm, wysokości siedziska 400mm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza podane parametry.**

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, przesunął termin składania ofert na dzień 07.11.2018 r., co powoduje zmianę treści w rozdziale XV ust. 1 i 3 SIWZ na następującą:

- 1. Termin składania ofert upływa w dniu: 07.11.2018 r. o godz.10:00**
- 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.11.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12 – POKÓJ 311 A.**

Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ.

